

SBC Registrierungsstring

Sollten sie einen SBC betreiben und den Registrierungsstring selbst definieren können, dann verwenden Sie bitte dieses Format.

```
Jan 1 15:00:00 spce proxy[15575]: NOTICE: <script>: New request on proxy - M=REGISTER R=sip:sip.telematica.at  
F=sip:43xxxxxx@sip.telematica.at T=sip:43xxxxxx@sip.telematica.at IP=123.123.123.123:5060 (127.0.0.1:5060)  
ID=7aba000363000c9e000d4f00005d8000@123.123.123.123 UA='Telematica PBX'
```

Hier muss sichergestellt werden, dass Sie die Header wie folgt setzen:

```
R=sip.telematica.at  
F=43xxxxxx@sip.telematica.at  
T=43xxxxxx@sip.telematica.at
```

Aufbau des Strings

M=REGISTER	The SIP Method
R=sip:sip.telematica.at	SIP Request URI
F=sip:43xxxxxx@sip.telematica.at	SIP From header
T=sip:43xxxxxx@sip.telematica.at	SIP To header
IP=123.123.123.123:5060	The source IP where the message is coming from. Between brackets it is shown the local internal IP where the message come from (in this case Load Balancer)
ID=7aba000363000c9e000d4f00005d8000@123.123.123.123	SIP CallID
UA='Telematica PBX'	SIP User Agent header